



M K serie

- Enkelzijdige binnenklokken voor wandbevestiging, diameter wijzerplaat 230, 300, 400, 500, 580 oder 700 mm
- Metalen behuizing met door glas afgedekte wijzerplaat
- Keuze wijzerplaat uit standaard assortiment (zie onderstaand) of naar klanten specificatie
- Sturing door impulsen of
- Autonome uitvoering met quarz uurwerk of
- Autonome uitvoering met radio(DCF) gestuurd uurwerk, alleen voor 230 en 300 mm klokken

Technische gegevens


Type	MK23	MK30	MK40	MK50	MK58	MK70
Spanning gepolariseerde stuurimpuls	6, 12, 24, 48, 60V					
Max. stroomopname	6 -20 mA afhankelijk pulsspanning					
Min. impuls lengte	0,4 s					0.8 s

Tolerantie impulsspanning	-25 %; +50 %					
Voedingsspanning autonome uurwerken	1,5 V DCF		-			
	1,5 V Quarz					
Afmetingen: max. diameter	255 mm	325 mm	425 mm	540 mm	600 mm	713 mm
hoogte	60mm	60mm	60mm	60mm	76mm	130mm


Bij bestelling vermelden: aantal, diameter klok, puls/voedingsspanning (1 t/m 7), uitvoering wijzerplaat (C2 t/m C13) en wijzertype (A of B) .

Nummer	1	2	3	4	5	6	7
Impulsspanning	12V	24V	60V	1,5V quarz	6V	48V	1,5 DCF


Wijzerplaat	C2	C4	C5	C8	C10	C12	C13
Wijzers	rechthoekig	A	A	A	A	A	A
	pijlvormig	B	B	B	B	B	B




C2




C4




C5




C8



C10



C12



C13